

- Hohe Laufruhe durch spezielles „Drei-Zonen-Profil“.
- Vertrauenerweckende Fahreigenschaften im Grenzbereich.
- Stabile Straßenlage und Haftung bei allen Witterungsbedingungen.



- Hohe Lenkpräzision.
- Breite Auswahl an Reifengrößen.

Im August 2003 wurden mit der EU-Richtlinie 2001/43 neue Vorschriften bezüglich des Geräuschpegels von Kraftfahrzeugen festgelegt – der ZV3 liegt deutlich unterhalb der Grenzwerte, während er gleichzeitig sowohl auf nasser als auch auf trockener Fahrbahn in puncto Haftung und Fahrverhalten die Vorhersehbarkeit bietet, für die die Reifen von Avon bekannt sind.

Das Profilmuster des ZV3 ist in drei Zonen eingeteilt. Die Innenschulter sorgt für eine effiziente Wasserverdrängung unter der Reifenaufstandsfläche, während die Form der Profilblöcke am Computer optimiert wurde, um den Geräuschpegel auf ein Minimum zu reduzieren. Der Mittelteil des Profilmusters ist eine Kombination aus diagonalen Profilrillen und einem durchgehenden Umfangsring, wodurch die Lenkpräzision und die Aquaplaning-Sicherheit erhöht werden. Bei der Außenschulter kommen Profilblöcke zum Einsatz, die die Kurvenstabilität verbessern und so zu dem vertrauenerweckenden Fahrverhalten des ZV3 im Grenzbereich der Haftung beitragen.



Technische Daten

Größe	Service-Index	Größe	Service-Index	Größe	Service-Index	Größe	Service-Index
40		55		60		65	
205/40 R 17 ^{XL}	84W	185/55 R 14	80H	165/60 R 14	75H	175/65 R 14	82H
45		185/55 R 15	82H/V	185/60 R 14	82H	185/65 R 14	86H
195/45 R 15	78V	195/55 R 15	85H/V	195/60 R 14	86H	195/65 R 14	89H
195/45 R 16	80V	195/55 R 16*	87V	185/60 R 15	84H	185/65 R 15	88H/V
205/45 R 16	83V	205/55 R 15	88V	195/60 R 15	88H/V	195/65 R 15	91H/V
215/45 R 17 ^{XL}	91W	205/55 R 16	91H/V/W	205/60 R 15 ^{XL}	95H	195/65 R 15 ^{XL}	95H
225/45 R 17 ^{XL}	94V/W	215/55 R 16 ^{XL}	97H/V/W	205/60 R 15	91V/W	205/65 R 15	94H/V
235/45 R 17	94W	215/55 R 17*	94W	225/60 R 15	96V/W	70	
50		225/55 R 16	95V/W	205/60 R 16*	92V	185/70 R 14	88H
195/50 R 15	82H/V			225/60 R 16	98V/W		
205/50 R 15	86V			235/60 R 16	100W		
205/50 R 16	87V/W						
225/50 R 16	92V/W						
205/50 R 17 ^{XL}	93W						
215/50 R 17 ^{XL*}	95W						

XL – Erhöhte Tragfähigkeit bzw. verstärkte Ausführung * - In Vorbereitung